

# MEDICIONES

## QUARTEL OLIVENZA (MEJORA Nº 2 DE LA 3ª FASE)

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	---------

### CAPÍTULO 1 MEJORA Nº 2 DE LA 3ª FASE.- INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

**1.01 ud LUM.SUSP.LLEDÓ OD-2964 ICE LINE 135 W. 4,20 m.**

Luminaria suspendida, de estructura luminosa LED840, OD-2964 41 W840SR.LC BL.D+UGR, modelo ICE LINE de LLEDÓ o similar, compuesto por 1 unidades de 1.202 mm. y 2 unidad de 1.502 mm., fabricado en aluminio de extrusión termoesmaltado en color blanco, con fuente de luz de 2 ud. de LED840 41 W. 4000ªK y 1 ud de LED840 53 W. 4000ªK, con 3 elipses de variación (BINNING), difusor microprismático OPAL de alta transmitacia, que permite un UGR<19, luz directa (60%) e indirecta (40%), OD-2964 (KIT CABECE+BORNA) SR.B KIT de cabezera para línea continua de ICE, OD-2063 piezas de anclaje para suspensión ICE LINE blanca, OD-2049 suspensión con cable de acero 1,50 m., regulable cromo para LINE, todo ello según detalles en planos y ordenes de la D.F. Totalmente instalado y funcionando, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, medios auxiliares y seguridad. Según REBT.

DANZA-USOS MÚLTIPLES

3

3,00

3,00

**1.02 ud LUM.SUSP.LLEDÓ OD-2964 ICE LINE 135 W. 4,20 m.+ KIT EMERG.**

Luminaria suspendida, de estructura luminosa LED840, OD-2964 41 W840SR.LC BL.D+UGR, modelo ICE LINE 2 de LLEDÓ o similar, compuesto por 1 unidades de 1.202 mm. y 2 unidad de 1.502 mm., fabricado en aluminio de extrusión termoesmaltado en color blanco, con fuente de luz de 2 ud. de LED840 41 W. 4000ªK y 1 ud de LED840 53 W. 4000ªK, con 3 elipses de variación (BINNING), con KIT de alumbrado de emergencia, difusor microprismático OPAL de alta transmitacia, que permite un UGR<19, luz directa (60%) e indirecta (40%), OD-2964 (KIT CABECE+BORNA) SR.B KIT de cabezera para línea continua de ICE, OD-2063 piezas de anclaje para suspensión ICE LINE blanca, OD-2049 suspensión con cable de acero 1,50 m., regulable cromo para LINE, KIT de emergencia 300 Lm 1 h., todo ello según detalles en planos y ordenes de la D.F. Totalmente instalado y funcionando, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, medios auxiliares y seguridad. Según REBT.

DANZA-USOS MÚLTIPLES

1

1,00

1,00